








|  Medence és opcionális kiegészítők árai + telepítési díjak 2025. | | |
|--|--|--|
| Gerendavázás medence és tetszőlegesen rendelhető opcionális kiegészítők: | Bruttó anyag árak:↓ | Opcionális munkadíjak: összeszerelés+beüzemelés NETTÓ ÁRAK :↓ |
| MALTA medence(594.4085.00.10) 376 x 750 cm; Maxi homokszűrő berendezéssel, alap gépészettel és gépházzal együtt | *2.180.000   |  |
| Medence szerkezet építés + beüzemelés munkadíja alapozási munkák nélkül: | 0 | *450.000 (2db acéltám betonozásával) |
| Takarófólia és egyben téliesítő fólia | *69.000 | 0 |
| Szolár fólia | 69.000 | 0 |
| Napozóterasz / oldal | 149000  | 20.000 / oldal |
| Aljzattisztító, "porszívó" | *35.000  | 0 |
| Nemesacél medence létra (3) | 139.000 | 0 |
| Szolár fólia tekerceslő nemesacél | 155.000 | szükséges + konzollal ácsolattal együtt |
| Hőszivattyú POP20 vízmelegítés (1fázisról 220 V) | 425.000 (inverteres Elite ára + 110.000Ft) | 125.000 Ft-tól szükséges PVC kötőelemekkel együtt készre szerelés díja |
| Búvárszivattyú (Riwall) 1200W | 59.000 | 0 |
| UV-C lámpás víztisztítás /UV-C LAMP | 125.000 | 15000 |
| Fagytestek (23db)a téliesítéshez + téliesítő folyadék | 54.050 | 0 |
| Kezdő vízkezelő szett: Klór + PH + Algacid+ teszter | 11.500 | 0 |
| Festék+festés (Remmers kültéri spec. Olajjal) PAINTING: | 44.400  | 30.000 |
| Házhoz szállítás díja országhatáron belül, rakodással együtt | *40.000 | 0 |
| Összes anyag + munkadíj (min. szükséges, ajánlott kiegészítőkkkel)*: | *2.324.000 | *450.000 |

| | | |
|--|--|---|
| Medence köré, medencéhez vezető burkolt járófelületek kialakítása: | Fa burkolatok, teraszok, a medence környezetének, megközelíthetőségének egyedi kialakítása megállapodás kérdése. | |
| |  |  |
| Terméktámogatás: Tel.: +36-20 -322-32-32 | | |
| *A vastagon, kék színnel kiemelt tételek megrendelése minimálisan ajánlott/szükséges, a többi tétel tetszőlegesen választható, opcionális. | | |
|  | | |
| A teherhordó felületnek simának és vízszintesnek kell lennie ! Javasolt 10 cm vasalt betonlemez vagy térkövezett felület. Ajánlatunk villanszerelést hálózatépítést NEM tartalmaz ! | | |
| Megrendelő számlázási / szállítási címe és telefonszáma: | | |